

Dieci



DUMPER

DP 70 | DP 120



dieci.com

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	DP 70	DP 120
Maximální nosnost	7000 kg (15432 lb)	10800 kg (23810 lb)
Objem korby (zarovnaný)	4.2 m ³ (148 ft ³)	6.5 m ³ (230 ft ³)
Objem korby (navršený)	5.3 m ³ (187 ft ³)	7.5 m ³ (265 ft ³)
Maximální rychlost (největší schválený průměr kol)	24 km/h (14.9 mph)	27 km/h (16.8 mph)
Hmotnost nezátíženého stroje	5800 kg (12787 lb)	7200 kg (15873 lb)

MOTOR

Model	DP 70	DP 120
Značka	Perkins	Perkins
Nominální výkon	85.9 kW (115 HP)	100 kW (134 HP)
při ot./min.	2200 ot./min.	2200 ot./min.
Maximální výkon	85.9 kW (115 HP)	100 kW (134 HP)
při ot./min.	2200 ot./min.	2200 ot./min.
Pracovní cyklus	4-taktní	4-taktní
Vstřikování	Electronické, Common Rail	Electronické, Common Rail
Počet a umístění válců	4, vertikální v řadě	4, vertikální v řadě
Objem	3621 cm ³ (221 in ³) Stage	3621 cm ³ (221 in ³) Stage
Emisní norma	V/Tier 4f	V/Tier 4f
Chlazení	Kapalina	Kapalina
Sání	Turbo s mezichladičem stlačeného vzduchu	Turbo s mezichladičem stlačeného vzduchu

POHON

Model	DP 70	DP 120
Způsob pohonu	Hydrostatický s čerpadlem s proměnným průtokem	Hydrostatický s čerpadlem s proměnným průtokem
Převodovka	Servořízení, 2-rychlostní	Servořízení, 2-rychlostní

NÁPRAVY

Model	DP 70	DP 120
Typ náprav	2 říditelné s koncovými planetovými převody	2 říditelné s koncovými planetovými převody
Režimy řízení	4 kola/ krabí chod / 2 kola	4 kola/ krabí chod / 2 kola
Provozní brzdy	V olejové lázni, s posilovačem, na obou nápravách	V olejové lázni, s posilovačem, na obou nápravách
Parkovací brzda	Na zadní nápravě	Na přední nápravě

KABINA

Model	DP 70	DP 120
Kabina	Otočné sedadlo u řidiče, nastavitelné sedadlo s bezpečnostními pásy, přední a zadní okno, 2 stěrače.	Otočné sedadlo u řidiče, nastavitelné sedadlo s bezpečnostními pásy, přední a zadní okno, 2 stěrače.
Přístrojová deska	Ukazatel stavu paliva, varovná kontrolka teploty vody a oleje, počítadlo motohodin, kontrolka nabíjení baterie.	Ukazatel stavu paliva, varovná kontrolka teploty vody a oleje, počítadlo motohodin, kontrolka nabíjení baterie.
Homologace	ROPS - FOPS	ROPS - FOPS

PNEUMATIKY

Model	DP 70	DP 120
Standardní pneumatiky	16/70-20"	15.5/80-24

ROZMĚRY

Model	DP 70	DP 120
A	400 mm (15.7 in)	425 mm (16.7 in)
A1	3840 mm (151.2 in)	4920 mm (193.7 in)
B	1375 mm (54.1 in)	1240 mm (48.8 in)
C	2600 mm (102.4 in)	3430 mm (135.0 in)
D	735 mm (28.9 in)	855 mm (33.7 in)
F	4710 mm (185.4 in)	5525 mm (217.5 in)
G	4970 mm (195.7 in)	5800 mm (228.3 in)
H	2940 mm (115.7 in)	3120 mm (122.8 in)
I	1005 mm (39.6 in)	1005 mm (39.6 in)
L	2000 mm (78.7 in)	1920 mm (75.6 in)
M	2400 mm (94.5 in)	2315 mm (91.1 in)
N1	2400 mm (94.5 in)	2480 mm (97.6 in)
P	2990 mm (117.7 in)	3555 mm (140.0 in)
S	2120 mm (83.5 in)	2395 mm (94.3 in)
U	2330 mm (91.7 in)	2410 mm (94.9 in)
V	1945 mm (76.6 in)	2160 mm (85.0 in)
Q	5260 mm (207.1 in)	6180 mm (243.3 in)
R	5700 mm (224.4 in)	6580 mm (259.1 in)



